

VARNISH No560

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ



Το VARNISH No560 είναι ακρυλικό ταχυστέγνωτο βερνίκι εμποτισμού διαλύτη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προστατεύει και διακοσμεί φυσικές πέτρες και τεχνητά δομικά υλικά όπως πλάκες καρύστου, σταμπωτά δάπεδα, πατητές τσιμεντοκονίες, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια, μάρμαρα, πορώλιθους, τσιμεντόπλακες κ.α. Αποτελεί την οικονομική και αξιόπιστη λύση για τους επαγγελματίες σε επιφάνειες που χρειάζονται συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα.

Δεν κιτρινίζει και προστατεύει τις επιφάνειες από την υγρασία και τους λεκέδες, εμφανίζοντας μία ημί-γυαλιστερή ομοιόμορφη επιφάνεια. Τονίζει και διατηρεί τον φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραίωση:	Έτοιμο προς χρήση. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες αραιώστε έως 5% με Διαλυτικό Νίτρου
Απόδοση:	10 - 12 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 15 - 20 λεπτά
Επαναβαφή:	Μετά από 2 ώρες
Συσκευασία:	Μεταλλικά δοχεία 16Lt, 200Lt
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/η Δ. 'Συνδεδετικά αστάρια'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 750g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 749g/l Π.Ο.Ε.



VARNISH No560

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	Ακρυλικό βερνίκι διαλύτη
Πυκνότητα:	0.90 ± 0,02 kg/Lt
Ιξώδες:	32 ± 5 sec

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις VARNISH No560. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 70%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με Διαλυτικό Νίτρου.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.
- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

